

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/listwa-antyprzebieciowa-4-gniazda-usb-x2-cyberpower-p0420sud0-fr-1-8m-p-7003.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Listwa antyprzebieciowa 4 gniazda + USB x2 CyberPower P0420SUD0-FR 1,8m

Cena brutto	68,60 zł
Cena netto	55,77 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	7062
Kod EAN	4712856275780
Producent	CyberPower

Opis produktu

Listwa przeciwprzebieciowa 4 gniazda + USB x2 CyberPower P0420SUD0-FR 1,8m

Główne cechy:

- Produkt jest kompaktowy i stylowy, idealny do umieszczenia w salonie lub biurze. Dzięki nietuzinkowemu designowi produkt ten doskonale wkomponuje się w każde miejsce, w którym jest używany, jednocześnie zapewniając niezawodną ochronę przeciwprzebieciową podłączonego sprzętu,
- Obudowa produktu wykonana jest z ognioodpornego materiału, który chroni produkt oraz otoczenie przed ogniem, zwiększając bezpieczeństwo i zapewniać użytkownikom spokój,
- Gniazda są zaprojektowane tak, aby pochłaniać przebiecia i skoki spowodowane przez wyładowania i błyskawice, zapewniając w ten sposób pełną ochronę sprzętu i urządzeń,
- Wbudowany wyłącznik automatyczny, który automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku przeciążenia, chroniąc podłączoną elektronikę i zapobiegając uszkodzeniom spowodowanym przez przeciążenie,
- Wyposażony w porty ładowania USB zapewniające prąd ładowania 2,4 A. Dzięki temu , użytkownicy mogą łatwiej i szybciej ładować urządzenia USB, takie jak smartfony, tablety i inne akcesoria mobilne,
- Diody LED pokazują stan urządzenia, umożliwiając użytkownikom łatwe sprawdzenie, czy produkt działa prawidłowo w celu ochrony podłączonego sprzętu.

Specyfikacja techniczna:

- Zakres napięcia wejściowego (Vac): 200 ~ 250,
- Częstotliwość wejściowa (Hz): 50 / 60,
- Maksymalny prąd wejściowy (A): 10,
- Rodzaj złącza wejściowego: FR,
- Rodzaj wtyczki: Kątowa,
- Długość przewodu zasilania (m): 1.8,
- Włącznik/wyłącznik zasilania: Tak,
- Napięcie wyjściowe (V): Zależy od prądu wejściowego,
- Ochrona przed nadprądem (A): 10,
- Ilość gniazd: 4 typu FR,
- Port (y) ładujący USB: 2,
- Prąd ładowania USB (A): 2.4,
- Układ przeciwprzebieciowy (Dżule): 350,
- Maksymalne napięcie udarowe (V): 6000,

- Maksymalny prąd udarowy (A): 7500,
- Czas reakcji (ns): < 1,
- Dioda LED: ochrona przeciwprzepięciowa,
- Konstrukcja obudowy: Plastik - PP,
- Obudowa Ognioodporna: Tak,
- Kolor: Czarny,
- Otwory montażowe w kształcie dziurki od klucza: Tak,
- Wymiary: 55.5 x 297 x 45.5mm,
- Waga: 395g.