

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/listwa-antyprzepięciowa-8-gniazd-usb-x2-cyberpower-p0820suf0-fr-1-8m-p-5013.html>



Listwa antyprzepięciowa 8 gniazd + USB x2 CyberPower P0820SUF0-FR 1,8m

Cena brutto	96,90 zł
Cena netto	78,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	7064
Kod EAN	4712856275766
Producent	CyberPower

Opis produktu

Listwa przeciwprzepięciowa 8 gniazd + USB x2 CyberPower P0820SUF0-FR 1,8m

Główne cechy:

- Produkt jest kompaktowy i stylowy, idealny do umieszczenia w salonie lub biurze. Dzięki nietuzinkowemu designowi produkt ten doskonale wkomponuje się w każde miejsce, w którym jest używany, jednocześnie zapewniając niezawodną ochronę przeciwprzepięciową podłączonego sprzętu,
- Obudowa produktu wykonana jest z ognioodpornego materiału, który chroni produkt oraz otoczenie przed ogniem, zwiększając bezpieczeństwo i zapewniać użytkownikom spokój,
- Gniazda produktu są zaprojektowane tak, aby pochłaniać przepięcia i skoki spowodowane przez wyładowania i błyskawice, zapewniając w ten sposób pełną ochronę sprzętu i urządzeń,
- Produkt ma wbudowany wyłącznik automatyczny, który automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku przeciążenia, chroniąc podłączoną elektronikę i zapobiegając uszkodzeniom spowodowanym przez przeciążenie,
- Produkt jest wyposażony w porty ładowania USB zapewniające prąd ładowania 2,4 A. Dzięki temu , użytkownicy mogą łatwiej i szybciej ładować urządzenia USB, takie jak smartfony, tablety i inne akcesoria mobilne,
- Diody LED pokazują stan urządzenia, umożliwiając użytkownikom łatwe sprawdzenie, czy produkt działa prawidłowo w celu ochrony podłączonego sprzętu.

Specyfikacja techniczna:

- Zakres napięcia wejściowego (Vac): 200 ~ 250
- Częstotliwość wejściowa (Hz): 50 / 60
- Maksymalny prąd wejściowy (A): 10
- Rodzaj złącza wejściowego: FR
- Rodzaj wtyczki: Kątowa
- Długość przewodu zasilania (m): 1.8
- Włącznik/wyłącznik zasilania: Tak
- Napięcie wyjściowe (V): Zależy od prądu wejściowego
- Ochrona przed nadprądem (A): 10
- Ilość gniazd: 8 typu FR
- Port (y) ładujący USB: 2
- Prąd ładowania USB (A): 2.4
- Układ przeciwprzepięciowy (Dżule): 1050
- Maksymalne napięcie udarowe (V): 6000

- Maksymalny prąd udarowy (A): 22500
- Czas reakcji (ns): < 1
- Diody LED: ochrona przeciwprzepięciowa, uziemienie
- Konstrukcja obudowy: Plastik - PP,
- Obudowa Ognioodporna: Tak,
- Kolor: Czarny,
- Otwory montażowe w kształcie dziurki od klucza: Tak,
- Wymiary: 128 x 270 x 42.5mm,
- Waga: 550g.