

Link do produktu: <https://www.akcesoriapc.pl/zasilacz-awaryjny-ups-cyberpower-cp1500epfclcd-1500va-p-1548.html>



Zasilacz awaryjny UPS CyberPower CP1500EPFCLCD 1500VA

Cena brutto	1 456,00 zł
Cena netto	1 183,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	3079
Kod EAN	4712364142666
Producent	CyberPower

Opis produktu

Zasilacz awaryjny CyberPower UPS CP1500EPFCLCD 1500VA

to zasilacz zapewniający zaawansowaną ochronę zasilania, dla urządzeń takich jak mniejsze serwery, wyposażenie telekomunikacyjne, sprzęt VoIP, komputery stacjonarne etc, zarówno dla użytkowników domowych jak i mniejszych przedsiębiorstw.

Wbudowany AVR (Automatyczna Regulacja Napięcia) oraz generacja czystej fali sinusoidalnej, to funkcje zapewniające, że sygnał AC na wyjściu jest bez zakłóceń i będzie kompatybilny z każdym typem obciążenia.

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD pozwala na odczyt stanu baterii, zasilania, oraz dostarcza informacji takich jak: czas działania, obciążenie, temperatura i wiele innych.

Standardowe oprogramowanie PowerPanel Personal Edition monitoruje stan UPSa, opatentowana technologia GreenPower redukuje zapotrzebowanie zużycia energii do 75% w stosunku do modeli konkurencyjnych.

Seria Adaptive Sinewave™ oferuje niezmiennie czystą falę sinusoidalną przy pełnym zakresie mocy, podczas gdy rozwiązania innych producentów utrzymują czystą falę sinusoidalną tylko do 20~30% obciążenia, powyżej tych wartości UPS generuje sinusoidę schodkową (simulated).

Zasilacz przeznaczony jest dla: użytkowników komputerów z zasilaczem z Aktywnym PFC lub urządzeń wymagających pełnej sinusoidy, średnich przedsiębiorstw SMB potrzebujących ochrony dla serwerów i stacji roboczych, a także dla użytkowników domowych (gracze, piece, pompy do kominków, etc.).

Cechy zasilacza:

- # czysta fala sinusoidalna na wyjściu,,
- # technologia GreenPower UPS,
- # automatyczny regulator napięcia AVR,
- # ochrona przed przepięciowym impulsem elektrycznym, EMI, RFI,
- # ochrona telefonu/sieci/faksu/DSL,
- # automatyczny restart i ładowanie,
- # wbudowane interfejs komunikacyjny: USB, RS-232,
- # 2 x porty USB na przednim panelu, dostarczające zasilanie na wyjściu 5V 1A,
- # wielofunkcyjny wyświetlacz LCD,
- # dołączone oprogramowanie PowerPanel® Personal Edition software,
- # polisa ochrony sprzętu podłączonego pod UPS 50.000 Euro.

Parametry techniczne:

- # moc pozorna: 1500VA,
- # moc rzeczywista: 900W,
- # wejście: napięcie 165Vac - 265Vac, częstotliwość 47Hz ~ 63 Hz (czujnik automatyczny), funkcja AVR,
- # charakterystyka napięcia wyjściowego na baterii - czysta fala sinusoidalna 230Vac +/- 10%,
- # częstotliwość wyjścia na baterii - 50/60Hz +/- 0,1%,
- # czas przełączenia (typowy): 4ms,

zabezpieczenie przeciążeniowe: praca normalna: ogranicznik prądu wyjściowego, bezpiecznik, praca na baterii: ogranicznik prądu wyjściowego,
ochrona przeciwprzepięciowa: tak,
ochrona DSL/Telefon/Faks/Modem: RJ11/RJ45 (jedno wejście/ jedno wyjście),
6 gniazd z uziemieniem (Schuko): 3 gniazda zapewniające ochronę przed przepięciami i zasilanie z baterii + 3 gniazda zapewniające ochronę przed przepięciami,
bateria bezobsługowa: 12V 8.5Ah - 2szt.,
czas do całkowitego naładowania: ok. 8h,
czas podtrzymania przy: 100% obciążeniu: 2 min, 75% obciążeniu: 5 min, 50% obciążeniu: 11 min, 25% obciążeniu: 31 min,
masa: 10 kg,
wymiary: 265 x 370 x 100 mm.
W komplecie: zasilacz, podręcznik użytkownika, płyta CD z aplikacją PowerPanel® Personal Edition, kabel telefoniczny, kabel USB, kabel zasilający.

Do pobrania:

[Oryginalna instrukcja obsługi \(plik PDF\)](#)